

# Prohlášení o vlastnostech

Číslo: 133803

1. **Jedinečný identifikační kód typu výrobku:** AZ00133803

2. **Typ výrobku**

Betonové dlažební bloky pro venkovní použití.

VLNKA, UNI, UNIDEKOR, HOLAND KLASIK, HOLAND MARKET, KOSTKA KLASIK, KOSTKA MARKET, KOSTKA 10x10, BEHATON KLASIK, BEHATON MARKET, BRANDEBURGER, KARO, BUCHLOV, MOZAIKA, PROMENÁDA, ROCHUZ MARKET, ROCHUZ HISTORY, TREND výšky 40, 60, 70, 80 a 100 mm.

3. **Zamýšlené použití:**

Všechny typy zpevněných ploch jako jsou chodníky, komunikace, parkoviště, veřejná prostranství apod.

4. , 5. **Výrobce:** AZ BETON s.r.o.,

68712 Kněžpole 89

IČ: 26960851

[www.AZBETON.cz](http://www.AZBETON.cz)

6. **Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností:**

Systém 4 dle Nařízení EP a Rady(EU) č. 305/2011, přílohy V, čl 1.5, odst. a

7.,8. **Posuzování a ověřování stálosti vlastnosti** dle harmonizované normy uskutečnil TZÚS Praha s.p., pobočka Brno, Hněvkovského 77, 61700 Brno s vydáním Certifikátu managementu kvality ČSN EN ISO 9001 a protokolu o zkoušce výrobku.

9. **Deklarované vlastnosti:**

Základní charakteristika	Vlastnost			Harmonizované tech. specifikace
Dovolené odchylky rozměrů (mm)	Délka	Šířka	Výška	ČSN EN 1338
Tloušťka bloku < 100 mm	±2 mm	±2 mm	±3 mm	
Tloušťka bloku ≥ 100 mm	±3 mm	±3 mm	±4 mm	
Odolnost vůči povětrnostním vlivům	Třída 3, ≤1,0 kg/m <sup>2</sup>			ČSN EN 1338
Odolnost vůči smyku, skluzu	Uspokojivý			ČSN EN 1338
Pevnost v příčném tahu	≥3,6 Mpa			ČSN EN 1338
Odolnost proti obrusu	Třída 4, ≤18000mm <sup>3</sup> /5000mm <sup>2</sup>			ČSN EN 1338

10. **Vlastnosti výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.**

Za výrobce

Kněžpole, 1.7.2020

Ing Petr Suchánek, jednatel