

# Prohlášení o vlastnostech

Číslo: **1543502**

## 1. Identifikace výrobku

BEDNÍCÍ TVÁRNICE 15,20,30,40,50, PŘESNÉ BEDNÍCÍ TVÁRNICE 10,15,20,25,30,40,50, ZDÍCÍ TVÁRNICE 15,20,30

## 2. Typ výrobku

Tvárnice ztraceného bednění.

## 3. Zamýšlené použití:

Prvek určený pro zhotovení základů, svislého zdiva, zídek, plotů, podezdívek a opěrných zdí.

4. , 5. **Výrobce:** AZ BETON s.r.o.,

68712 Kněžpole 89

IČ: 26960851

[www.AZBETON.cz](http://www.AZBETON.cz)

## 6. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností:

Systém 4 dle Nařízení EP a Rady(EU) č. 305/2011, přílohy V, čl 1.5, odst. a

7.,8. **Posuzování a ověřování** stálosti vlastnosti dle harmonizované normy uskutečnil TZÚS Praha s.p., akreditovaná laboratoř č. 1018.2, Hněvkovského 77, 61700 Brno s vydáním Certifikátu managementu kvality ČSN EN ISO 9001 a protokolu o zkoušce výrobku.

## 9. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristika	Vlastnost			Harmonizované tech. specifikace
mezní odchytky (mm)	Délka	Šířka	Výška	ČSN EN 15435
	+3	+3	+3	
	-5	-5	-5	
Pevnost žebra v tahu N/mm <sup>2</sup>	≥1,0			ČSN EN 15435
Oběmová hmotnost kg/m <sup>3</sup>	Min. 1900			ČSN EN 15435
mrazuvzdornost 50 cyklů %	min 80			ČSN EN 15435
Reakce na oheň	Tř. A1			ČSN EN 15435
Pevnost v tlaku N/mm <sup>2</sup>	≥5,0			ČSN EN 15435
Pevnost bočnice v ohybu N/mm <sup>2</sup>	≥3,0			ČSN EN 15435

10. Vlastnosti výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Za výrobce

Kněžpole, 1.7.2020

Ing Petr Suchánek, jednatel